

DECT™

funkwerk 
security communications

funkwerk FC11

Le combiné téléphonique industriel robuste



- ▶ Protection accrue contre les chutes
- ▶ Étanche à la poussière et protégé des projections d'eau (IP 65)
- ▶ Batterie Lithium-ion rechargeable vissée
- ▶ Mode veille de plus de 200 heures
- ▶ Clavier rétroéclairé résistant à l'abrasion
- ▶ Écran couleur brillant 2 pouces
- ▶ Croix de navigation et touches Soft programmables
- ▶ Signalisation LED et compteur pour les événements non lus
- ▶ Prise pour accessoires audio
- ▶ Trois variantes de coloris



Sa robustesse le rend si attrayant.

funkwerk FC11

Maniable, ergonomique et robuste

Le funkwerk FC11 est un combiné industriel optimal pour les usagers confrontés aux rudesses quotidiennes : sa maniabilité, son confort, sa robustesse et sa longue durée de vie conviennent même en environnement industriel. Les fonctions professionnelles de communication vocale et de messages, l'ergonomie sophistiquée ou le guidage innovant du funkwerk FC11 sauront vous convaincre pleinement.

Le boîtier industriel robuste du funkwerk FC11 assure une prise en main parfaite et résiste de manière optimale aux fortes contraintes ou à une hauteur de chute plus importante (testée jusqu'à 1,80 m). Le combiné funkwerk FC11 étanche à la poussière et aux projections d'eau garantit un niveau de protection IP 65 et convient parfaitement pour une utilisation à l'air libre et dans des milieux industriels difficiles. Le clip de ceinture robuste permet une bonne tenue du poste et un port très confortable. L'écran couleur brillant 2 pouces séduit par l'affichage clair même dans un environnement de faible luminosité. La nouvelle interface utilisateur dotée de symboles clairs et d'un menu de navigation innovant offre un maniement intuitif considérablement plié. Le vibreur solide pour les messages d'alarme et le bouton d'appel d'urgence séparé offrent une sécurité maximale au quotidien.

Le funkwerk FC11 supporte toutes les fonctionnalités des systèmes de communication funkwerk-Integral et f.airnet. Les paramètres de l'appareil mémorisés sur la carte MEM sont directement transférés sur les combinés funkwerk des séries FC1, D3 et FC4 de manière aisée et sans configuration manuelle. Une vaste gamme d'accessoires et de pièces de rechange incluant un accumulateur de rechange, des casques et divers étuis de transport sont fournis. Les combinés sont extensibles individuelles et parés pour relever les défis de demain.



CLIP ROBUSTE ET BOUTON D'APPEL D'URGENCE SÉPARÉ

La sécurité avant tout : Le clip de ceinture robuste vissé garantit un port optimal du combiné funkwerk FC11. Le bouton d'appel d'urgence améliore considérablement le niveau de sécurité.



CARTE MEM

Des informations réseau et des données de l'annuaire téléphonique des générations de postes plus anciens sont copiés automatiquement de la carte MEM dans la mémoire interne. Un simple échange d'appareil est donc possible sans assistance technique.

Données techniques du combiné DECT funkwerk FC11	
Radio standard :	DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Gamme de fréquence :	1,88 ... 1,9 GHz
Puissance de transmission :	Valeur moyenne : 10 mW, valeur de pic : 250 mW
Dimensions :	142 x 46 x 31 mm (avec clip)
Poids :	env. 121 g (avec accu et clip)
Écran :	TFT 2 pouces, 64 K (64 000) couleurs, 176 x 220 pixels
Clavier :	Touches durcies résistantes à l'abrasion, rétroéclairées en bleu, avec croix de navigation et touches Soft
Répertoire téléphonique :	local, 500 entrées avec noms, deux numéros de téléphone et commentaire Annuaire téléphonique central (dépendant du système)
Listes d'appels :	chacune 20 entrées pour les appels entrants, les appels reçus et les appels manqués
Carte MEM :	Emplacement pour carte SIM (compatible avec FC1, D3 et FC4)
Volume sonore de la tonalité :	max. 98 dB (SPL)*, avec vibration
Durée d'exploitation du combiné** :	Communication : jusqu'à 20 heures Veille : jusqu'à 200 heures
Type d'accu :	Lithium-Ions, 1000 mAh
Charge :	généralement 4 heures (jusqu'à 7 heures lorsque l'accu est vide)
Température de fonctionnement :	Combiné : -10 ... +55 °C Coque : +5 ... +40 °C
Température de stockage :	-25 ... +55 °C (stockage de courte durée, max. 1 mois) 0 ... +25 °C (max. 12 mois)
Température de transport :	-20 ... +60 °C (avec accu)
Classe de protection :	IP 65 (étanche à la poussière et aux projections d'eau)
Variante de boîtier*** :	grey: Référence 5.010.771.000 blue: Référence 5.010.771.010 aubergine: Référence 5.010.771.020

*) Dépend de la sonnerie

***) Avec accu chargé, dépend des réglages du rétro-éclairage de l'écran

****) Accu, clip, chargeur et bloc d'alimentation inclus



funkwerk
security communications

Funkwerk Security Communications GmbH
Windmühlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter

Téléphone : +49-5341 - 22 35-0
Téléfax : +49-5341 - 22 35-709
www.funkwerk-sc.com

